

# R.P.A.

RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS



CHARIOT LATÉRAL ÉLECTRIQUE BAUMANN SÉRIE ELX 40 - Réf: CHARIOT ÉLEVATEUR LATÉRAL BAUMANN ÉLECTRIQUE 4000 KG

Gamme ELX BAUMANN, efficace pour **applications sévères**, avec seulement 4 mètres de long et système électrique 120 V.

Parfait pour ceux qui cherchent une durée d'utilisation exceptionnelle, un confort et un **niveau élevé de manoeuvrabilité**.



[Visualisez notre vidéo](#)

Etat : Neuf

## Nous consulter

### **Conseillé pour :**

- **Longs cycles de travail**
- **Applications sévères**

### **Points forts :**

- **Extrêmement maniable**
- **Seulement 4 mètres de long**
- **Pompe à débit variable**

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Le chariot ELX dispose d'un système de batterie intelligent, d'un châssis redessiné, d'un nouveau schéma de câblage, d'un essieu de direction sur mesure et un système hydraulique assorti de flux.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	4000
Hauteur de levage (mm)	de 2500 à 8380
Dimension des fourches	1200/1400
Capacité batterie (V/Ah)	525/625 A/H
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Conseillé pour	Chargement latéral
Points forts	Stabilité maximal,Equilibre parfait,Manutention de charges lourdes,Qualités et robustesse
Energies	Electrique
Pneus	Gonflables
Nombre de roues	4
Utilisation	Levage et gerbage
Largeur hors tout (mm)	1950/2150
Agence	TOUTES
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	Hydrostatique
Type de mat	duplex / triplex
CDG de charge (mm)	600/700
Moteur	1 x 20 KW - S1

## OPTIONS :

Cabine équipée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (Kg)	4000
Hauteur de levage (mm)	de 2500 à 8380
Dimension des fourches	1200/1400
Capacité batterie (V/Ah)	525/625 A/H
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Conseillé pour	Chargement latéral
Points forts	Stabilité maximal,Equilibre parfait,Manutention de charges lourdes,Qualités et robustesse
Energies	Electrique
Pneus	Gonflables
Nombre de roues	4
Utilisation	Levage et gerbage
Largeur hors tout (mm)	1950/2150
Agence	TOUTES
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	Hydrostatique
Type de mat	duplex / triplex
CDG de charge (mm)	600/700
Moteur	1 x 20 KW - S1