

R.P.A.



RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS



CHARIOT MULTIDIRECTIONNEL COMPACT COMBILIFT COMBI-CB - Réf: CHARIOT MULTIDIRECTIONNEL COMPACT COMBILIFT COMBI-CB

Chariot Diesel Combi-CB multidirectionnel, innovant et **compact** est conçu pour la améliorer la sécurité et **augmenter la capacité de stockage** à l'intérieur et à l'extérieur.

[Visualisez notre vidéo](#)

Etat : Neuf

Nous consulter



Conseillé pour :

- Augmenter la capacité de stockage



Points forts :

Travaille en intérieur et extérieur

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Equipements inclus de série :

- Sensibilité direction proportionnelle à la charge
- Changement de direction par distributeur hydraulique 4 voies
- Fonctionnement multidirectionnel

- Transmission hydrostatique aux 3 roues
- Positionneur hydraulique + TDL +/- 100 mm
- Cabine ouverte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur de levage (mm)	4000 à 6000
Dimension des fourches	125 x 50 x 1065
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Conseillé pour	Chargement latéral
Points forts	Compact, Permet une meilleure productivité
Energies	Diesel
Nombre de roues	3
Levée initiale	2500
AST (mm)	1400 mm
Largeur hors tout (mm)	1500 mm
Garde au sol au point le plus bas (mm)	100 mm
Agence	Toutes
CDG de charge (mm)	600
Capacité (Kg)	2500 à 3000

OPTIONS :

- Positionneur (pas de perte de capacité)
- Ecarteur de fourches (1700mm et plus)
- Fourches télescopiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de levage (mm)	4000 à 6000
Dimension des fourches	125 x 50 x 1065
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Conseillé pour	Chargement latéral
Points forts	Compact, Permet une meilleure productivité
Energies	Diesel
Nombre de roues	3
Levée initiale	2500
AST (mm)	1400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur hors tout (mm)	1500 mm
Garde au sol au point le plus bas (mm)	100 mm
Agence	Toutes
CDG de charge (mm)	600
Capacité (Kg)	2500 à 3000